

Equipaggiamento di Serie


- ✓ Motore monofase 230V/50Hz (tutti i modelli) interruttore IP55 e bobina di sgancio
- ✓ Versione con motore a scoppio Robin EX17DU 4,2 kW (Syntesi 190, 250, 350) alimentazione a benzina verde
- ✓ Sistema di trasmissione con cinghia ad alta resistenza ed ingranaggi d'acciaio in bagno d'olio che non necessitano di manutenzione
- Timone di movimentazione
- ✓ Versione con vasca in plastica, disponibile su Syntesi 140





Massima silenziosità

Il nuovo sistema di trasmissione riduce la rumorosità e rende le betoniere SYNTESI particolarmente silenziose.



		SYNTESI 140	SYNTESI 160	SYNTESI 190*	SYNTESI 250*	SYNTESI 300*	SYNTESI 350*
Capacità vasca/impasto**	litri	138/~100	160/~115	190/~160	235/~190	314/~250	345/~280
Diametro vasca	mm	610	610	702	702	823	823
Dimensioni ruote	Ø mm	200x50	200x50	295x54	370x85	385x90	385x90
Potenza motore el. 230V/50Hz	kW	0.3	0.3	1	1	1.4	1.4
Assorbimento 230V	Α	2.2	2.2	5	5	8	8
Potenza motore a scoppio	kW	-	_	4.2	4.2	_	4.2
LpA posizione operatore motore el./a scoppio	dB(A)	72/-	72/-	72/85	72/85	72/-	72/85
Peso macchina motore el./a scoppio	kg	54/-	59	106/125	119/143	173/-	175/186
Dim.con motore elettrico largh./lungh./alt.	mm	800/1330/1220	800/1330/1280	793/1465/1334	840/1465/1476	930/1610/1575	930/1610/1600
Dim.con motore scoppio largh./lungh./alt.	mm	-	_	793/1790/1334	840/1790/1476	_	930/1920/1600

ApplicazioniProgettata e realizzata per risolvere i problemi tipici delle betoniere tradizionali. Il sistema di trasmissione inserito nel braccio e il comodo sistema di ribaltamento a vite senza fine le rendono silenziose, leggere ed allo stesso tempo robuste ed affidabili.





Spedizione e stoccaggio

La Syntesi 140 viene fornita già imballata in scatola di cartone.



Versione con motore a scoppio Disponibile a partire dal modello Syntesi 190.



Spedizione e stoccaggio

I modelli a partire da Syntesi 190 possono essere impilati per il trasporto e lo stoccaggio.