



HD 5/15 C

Comoda, mobile, versatile: l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Con vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.



1 - 2 h



EASY PRESS




AVS



A
AUTO SHUTDOWN



1



2



3



4

1 Trasportabilità

- Impugnatura sulla parte alta della macchina: migliora la trasportabilità del prodotto.
- L'apposito pulsante fa abbassare l'archetto di spinta.

2 Flessibilità

- Funziona sia in orizzontale sia in verticale
- Le ruote assicurano grande stabilità di lavoro.

3 Vano porta accessori a bordo

- Raccordo a vite (M 18 × 1.5) per alloggiare il lava superfici.
- Vano porta ugelli a bordo macchina

4 Qualità

- Lo stop totale protegge la pompa e i componenti interni
- Testata in ottone.


HD 5/15 C
Dati tecnici

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Codice prodotto | 1.520-140.0 | |
| EAN Code | 4039784607460 | |
| Alimentazione elettrica | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Portata | l/h | 500 |
| Pressione di esercizio | bar / MPa | 150 / 15 |
| Pressione max. | bar / MPa | 200 / 20 |
| Temperatura di alimentazione | °C | bis zu 60 |
| Potenza allacciata | kW | 2,8 |
| Peso | kg | 25,2 |
| Dimensioni (Lu x La x H) | mm | 380 x 360 x 930 |

Dotazione

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Pistola | Pistola Easy-Press | |
| Pistola con Softgrip | ■ | |
| Tubo AP | m | 10 / DN 6, 250 bar |
| Lancia | mm | 850 |
| Ugello triplo (0°/25°/40°) | manuale | |
| Sistema antiattorcigliamento (AVS) | ■ | |
| Pressostato | ■ | |
| Servo Control | - | |

■ Incluso nella consegna

ACCESSORI PER HD 5/15 C

1.520-140.0



| | | Codice prodotto | ID | | Lun- ghezza | | Prezzo | Descrizione | |
|--|----|------------------------|-----------|---------|------------------------|--|---------------|---|--------------------------|
| Versione Longlife per industria alimentare | | | | | | | | | |
| Tubo AP Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS raccordo pistola | 25 | 6.391-885.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) | <input type="checkbox"/> |
| Tubo AP Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS raccordo pistola | 26 | 6.391-886.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubi speciali | | | | | | | | | |
| Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito | 27 | 6.388-886.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C 1.520-140.0



| | | Codice prodotto | Portata | | | | Prezzo | Descrizione | |
|--|---|-----------------|---------|--|--|--|--------|--------------------|---|
| Pistole Servopress con Softgrip | | | | | | | | | |
| Pistola Sevopress con Softgrip | 1 | 4.775-463.0 | | | | | | Pistola Easy Press | ■ |
| Pistole | | | | | | | | | |
| Pistola a spruzzo solo per ricambio | 2 | 4.775-823.0 | | | | | | | □ |
| Attacco rapido | | | | | | | | | |
| Raccordo rapido completo | 3 | 6.401-458.0 | | | | | | | □ |
| Nipplo ad innesto | 4 | 6.401-459.0 | | | | | | | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C 1.520-140.0



| | | Codice prodotto | | Dimensione ugello | | | Prezzo | Descrizione | |
|--|---|-----------------|---------|-------------------|--|--|--------|---|---|
| Ugello triplo | | | | | | | | | |
| Triplo ugello solo per ricambio 032 | 1 | 4.767-195.0 | 300 bar | 32 | | | | | ■ |
| Ugello mangiasporco | | | | | | | | | |
| Ugello mangiasporco | 2 | 4.767-022.0 | 180 bar | 35 | | | | Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile. | □ |
| Ugello rotante completo solo per ricambi | 3 | 4.767-230.0 | 180 bar | 35 | | | | | □ |
| Ugello mangiasporco - non commutabile | | | | | | | | | |
| Ugello mangiasporco, non commutabile | 4 | 4.763-931.0 | 300 bar | 35 | | | | Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C

1.520-140.0

KÄRCHER



| | | Codice prodotto | | Lunghezza | | Prezzo | Descrizione | |
|--|----|-----------------|---------|-----------|--|--------|--|---|
| Lance girevoli | | | | | | | | |
| Lancia imballato solo per ricambio | 1 | 4.760-663.0 | 300 bar | 840 mm | | | | ■ |
| | 2 | 4.760-664.0 | 300 bar | 600 mm | | | | □ |
| | 3 | 4.760-660.0 | 300 bar | 1050 mm | | | | □ |
| | 4 | 4.760-661.0 | 300 bar | 1550 mm | | | | □ |
| | 5 | 4.760-662.0 | 300 bar | 2050 mm | | | | □ |
| Lance | | | | | | | | |
| Anti-vibration lance | 6 | 6.415-951.0 | 250 bar | 950 mm | | | | □ |
| Lancia | | | | | | | | |
| Lancia imballato solo per ricambio | 7 | 4.760-667.0 | | 250 mm | | | | □ |
| Lancia doppia | | | | | | | | |
| Lancia doppia 960mm | 8 | 6.394-665.0 | 310 bar | 960 mm | | | Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle). | □ |
| WC Lance in acciaio inox | | | | | | | | |
| Lancia WC | 9 | 4.760-073.0 | | | | | Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox. | □ |
| Kit di montaggio detergente vasca | | | | | | | | |
| Kit di montaggio detergente vasca | 10 | 2.642-305.0 | | | | | | □ |
| Lance sottoscocca | | | | | | | | |
| Lancia sottoscocca | 11 | 4.760-245.0 | | 700 mm | | | Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



| | | Codice prodotto | Portata | Dimensione ugello | Diame- tro | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------|------------|--------|--|--------------------------|
| Detergente per superfici FR Classic | | | | | | | | |
| | 1 | 2.643-476.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Detergente per superfici FR Venturion | | | | | | | | |
| | 2 | 2.642-999.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pulitore superfici FR 30 | | | | | | | | |
| | 3 | 2.642-997.0 | | | 300 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Pulitore superfici FR 30 ME | | | | | | | | |
| | 4 | 2.640-355.0 | | | 300 mm | | Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C | <input type="checkbox"/> |
| Set ugelli specifico per macchina | | | | | | | | |
| | 5 | 2.640-482.0 | 450-500 l/h | | | | Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355 | <input type="checkbox"/> |
| Gerätespezifische Düsenkits für FR Classic | | | | | | | | |
| | 6 | 2.885-313.0 | | 34 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Lava superfici FRV 30 ME | | | | | | | | |
| | 7 | 2.642-911.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C 1.520-140.0



| | | Codice prodotto | Dimensione ugello | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|--|---|-----------------|-------------------|--|--|--|--|--------|--|--------------------------|
| Ugello Power angolo di spruzzo 15° | | | | | | | | | | |
| Bocchetta power 15034 | 1 | 2.885-224.0 | 34 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Ugello Power, angolo di spruzzo 25° | | | | | | | | | | |
| Ugello Power, angolo di spruzzo 25° | 2 | 2.883-803.0 | 34 | | | | | | Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 2.884-521.0 | 250 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C 1.520-140.0



| | | Codice prodotto | Dimensione ugello | | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---------------|---|--------------------------|
| Set sabbiatura | | | | | | | | | | |
| Dispositivo sabbiatura (senza ugelli) | 1 | 4.762-010.0 | | | | | | | Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-022.0 | | | | | | | Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata. | <input type="checkbox"/> |
| Set ugelli | | | | | | | | | | |
| Set ugelli per set sabbiatura | 3 | 2.638-526.0 | 35 | | | | | | Composto da ugello sabbiatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022 | <input type="checkbox"/> |
| Ugello in carburo di boro | | | | | | | | | | |
| Ugello in carburo di boro | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | | In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



| | | Codice prodotto | Dimensione ugello | Diame- tro | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|-----------------|-------------------|------------|--------|---|--------------------------|
| Tubo sturatubi, DN 6 | | | | | | | |
| Tubo sturatubi, DN 6 | 1 | 6.390-028.0 | 120 bar | | | Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8) | <input type="checkbox"/> |
| Sturatubi, DN 6 | 2 | 6.390-029.0 | 120 bar | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubo sturatubi, DN 6 | 3 | 6.390-030.0 | 250 bar | | | Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8) | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi | | | | | | | |
| Ugello mangia sporco sturatubi D 25/040 | 4 | 6.415-944.0 | 40 | 25 mm | | Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi. | <input type="checkbox"/> |
| Ugello mangia sporco sturatubi D 30/040 | 5 | 6.415-946.0 | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Ugello mangia sporco sturatubi D 35/040 | 6 | 6.415-948.0 | 40 | 35 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Ugelli sturatubi | 7 | 5.763-015.0 | 55 | 16 mm | | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 5.763-017.0 | 50 | 30 mm | | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.415-428.0 | 50 | 16 mm | | Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C 1.520-140.0

KÄRCHER



| | | Codice prodotto | Portata | | | | Prezzo | Descrizione | |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--------------------------|
| Lance schiuma | | | | | | | | | |
| Lancia schiuma bocchetta Ø1,5 | 1 | 6.394-969.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Set schiuma | | | | | | | | | |
| Set Inno Foam | 2 | 2.640-151.0 | | | | | | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5% | <input type="checkbox"/> |
| Set schiuma facile | | | | | | | | | |
| Set Easy Foam | 3 | 2.640-691.0 | | | | | | Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5% | <input type="checkbox"/> |
| Set ugelli per Inno/Easy foam | | | | | | | | | |
| Kit ugelli per set Inno/Easy Foam | 4 | 2.640-870.0 | 500-600 l/h | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Dispositivo ugello schiuma | | | | | | | | | |
| Kit di montaggio ugello schiuma | 5 | 2.637-926.0 | | | | | | Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C 1.520-140.0



| | | Codice prodotto | Lunghezza | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---|---|------------------------|------------------|--|--|--|---------------|---|--------------------------|
| Avvolgitubo automatico | | | | | | | | | |
| Avvolgitubo automatico per montaggio a parete | 1 | 2.639-931.0 | | | | | | Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919 | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio avvolgitubo materiale s | 2 | 6.392-975.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio avvolgitubo | 3 | 6.392-965.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Avvolgitubo automatico per montaggio a parete | 4 | 2.639-919.0 | 20 m | | | | | Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.) | <input type="checkbox"/> |
| Kit di montaggio avvolgitubo | 5 | 6.391-421.0 | 20 m | | | | | Kit di montaggio avvolgitubo | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C

1.520-140.0

KÄRCHER



| | | Codice prodotto | Lunghezza | Diametro | | Prezzo | Descrizione | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------|--|--------|---|--------------------------|
| Limitatore di corrente | | | | | | | | |
| Limitatore di corrente | 1 | 2.637-495.0 | | | | | Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea. | <input type="checkbox"/> |
| Raccordo Geka | | | | | | | | |
| Raccordo Geka | 2 | 6.388-461.0 | | | | | Con raccordo tubo | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.388-455.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.388-473.0 | | | | | Con filetto interno | <input type="checkbox"/> |
| Filtro aspirazione | | | | | | | | |
| Filtro d'aspirazione | 5 | 4.730-012.0 | | | | | Con valvola di non ritorno, ottone | <input type="checkbox"/> |
| Filtro idrico | | | | | | | | |
| Filtro idrico | 6 | 4.730-102.0 | | | | | Montaggio entrata macchina, 80 µm | <input type="checkbox"/> |
| Tubo alimentazione idrica | | | | | | | | |
| Tubo alimentazione idrica | 7 | 4.440-038.0 | 7,5 m | | | | DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.440-207.0 | 7,5 m | | | | DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione | <input type="checkbox"/> |
| Anti riflusso | | | | | | | | |
| Anti riflusso | 9 | 2.641-374.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HD 5/15 C 1.520-140.0



| | | Codice pro- dotto | Portata | | | | Prezzo | Descrizione | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------|--|--|--|--------|-------------|--------------------------|
| Spazzola | | | | | | | | | |
| Spazzola lavaggio | 1 | 4.762-497.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante | | | | | | | | | |
| Spazzola lavaggio rotante | 2 | 4.762-561.0 | 500-800 l/h | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-560.0 | 500-800 l/h | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga