

www.hinowa.com

# Hinowa®

**PIATTAFORME AEREE  
CINGOLATE**

**NUOVA SERIE**

# LIGHTLIFT



SISTEMA DI  
AUTO-STABILIZZAZIONE  
E  
AUTO-DESTABILIZZAZIONE



**LIGHTLIFT 14.72 MIS**



**LIGHTLIFT 19.65 MIS**



**LIGHTLIFT 23.12 MIS**



**Il concetto alla base di questa ristrutturazione della serie completa è quella di SEMPLIFICARE AL MASSIMO L'UTILIZZO della macchina da parte dell'operatore.**

In parole povere ora è sufficiente premere un pulsante per stabilizzare la macchina, muovere un joystick per movimentare la parte aerea e premere un altro pulsante per destabilizzare la macchina.

Il tutto per rendere la macchina ancora più adatta al noleggio senza operatore.



## • TELECOMANDO:

Nel nuovo telecomando con interfaccia semplificata della versione III S, un joystick comanda un solo movimento.

I joystick di colore rosso all'esterno comandano i traini mentre gli altri sono dedicati ai movimenti della parte aerea. I joystick comandano nell'ordine: cingolo sx, primo/secondo braccio, terzo braccio, sfilo, rotazione cesto, jib, rotazione torretta, cingolo dx.



## • MENÙ MULTILINGUA

Il menù di interfaccia è disponibile in Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo, ed un pratico display dona informazioni utili all'operatore.

## • AUTO STABILIZZAZIONE E AUTO DESTABILIZZAZIONE:

Con un pulsante, da oggi si possono stabilizzare simultaneamente e automaticamente i quattro stabilizzatori della macchina. Con un altro pulsante si può destabilizzare la macchina (novità assoluta per la categoria), il tutto in maniera automatica!

Il sistema conserva allo stesso tempo la possibilità di stabilizzazione manuale dei singoli stabilizzatori per situazioni di ingombro particolari.



**• CONTEMPORANEITA' NEI MOVIMENTI**

Sono state aggiunte alcune soluzioni idrauliche che hanno permesso di ottenere la possibilità di eseguire più movimenti contemporaneamente. Inoltre la velocità dei movimenti è stata ottimizzata ed aumentata dove possibile.

**• SELEZIONE PESO NEL CESTELLO AUTOMATICA**

Nella versione IIIS la selezione del peso nel cestello (120-200 kg) è di tipo automatico e non permette errori o sovraccarichi all'operatore.

**• DISPONIBILITÀ DI MOTORIZZAZIONE LITHIUM**

Le Laghtlift IIIS sono disponibili da Giugno 2010 nelle motorizzazioni elettriche 48V, con pacco batterie al lithium.



**• SISTEMA DI VISIBILITÀ DELLA MACCHINA IN RETE R.A.H.M.**

Sistema di visibilità macchina in rete R.A.H.M. che, tramite sistema satellitare, permette di localizzare la macchina in qualsiasi parte essa si trovi e di verificare lo stato di utilizzo e la regolarità di quanto sta accadendo, effettuando una diagnosi online.

