

COMBI 250-1000 / 1500 VA

Segatrici ad acqua per ceramica - disco Ø 250 mm

IDEALE PER
PIASTRELLE DI
GRANDI FORMATI

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz, 1,5 kW con protezione termica e bobina di minima tensione
- ✓ Interruttore IP 55
- ✓ Spina IP 67
- ✓ Puntatore laser
- ✓ Battuta millimetrata
- ✓ Disco Ø 250 mm per gres porcellanato *PREMIUM* - corona continua
- ✓ Goniometro con ampia superficie di appoggio
- ✓ Piano di taglio in alluminio estruso anodizzato
- ✓ Vasca in plastica antiurto per contenimento e recupero acqua
- ✓ Cavalletto con due ruote in gomma
- ✓ Piano di taglio laterale (solo per mod. Combi 250-1500)
- ✓ Bloccapiastrelle (solo per mod. Combi 250-1500)

Accessori opzionali e dischi consigliati

- ✓ Piano di taglio laterale
- ✓ Bloccapiastrelle
- ✓ Disco Ø 250 mm per ceramica *FLEX* - corona continua
- ✓ Disco Ø 250 mm per gres porcellanato *PREMIUM* - corona continua

Applicazioni

Per un taglio di qualità anche sulle piastrelle di grandi formati: 300x600 mm, 900x900 mm e oltre. Lunghezza max. di taglio: 1000 mm (Combi 250-1000) / 1500 mm (Combi 250-1500).

Offrono una grande capacità di taglio e sono predisposte per diversi tipi di disco, adatti ai diversi materiali da tagliare. È possibile effettuare tagli verticali (90°) rispetto al piano di appoggio o tagli in posizione inclinata, compresa tra 90° e 45° (in ogni posizione viene mantenuta la regolazione della profondità).

Il piano di taglio laterale permette di estendere il taglio, mantenendo stabilità, grazie alla staffa avvitata sul cavalletto. La macchina può montare fino a 2 piani laterali ed è spedita in scatola con cavalletto incluso.



Bloccapiastrelle



Maniglia per tagli lunghi (solo Combi 250-1500)



Battuta fissa



Tasto OFF integrato nella maniglia



Goniometro di serie



Taglio a 45°



Puntatore laser di serie



Combi 250-1500VA



Combi 250-1000VA

		COMBI 250-1000 VA	COMBI 250-1500 VA
Diametro disco/foro	Ø mm	250/25,4	250/25,4
Lunghezza taglio longitudinale/con discesa dall'alto	mm	930/1030	1430/1530
Profondità taglio 1 passata	mm	66	66
Profondità taglio 2 passate	mm	105	105
Dimensioni piano di taglio	mm	500x1115	500x1615
Potenza motore 230V/50Hz/Assorbimento	kW/A	1,5 / 9,4	1,5 / 9,4
Giri motore	rpm	2800	2800
Pompa acqua	-	IP 67, portata 13 l/min	IP 67, portata 13 l/min
Capacità vasca recupero acqua	l	40	55
Dimensioni macchina	mm	636/1420/619	636/1920/619
Dimensioni imballo	mm	669/1454/654	669/1954/654
Dimensioni cavalletto	mm	545/1060/750	545/1560/750
Peso macchina (imballata)	kg	53 (65)	75 (91)
Peso cavalletto	kg	16	17
Peso piano opzionale e staffa (imballati)	kg	6,2 (6,7)	8,0 (8,6)
LpA posizione operatore	dB(A)	86	86